

## AVEC CADRE ROUGE ET BLANC QUALITÉ INOX







### **RÉFÉRENCES**

CADRE	RÉF.
750 x 500 mm	854
Ø 790 mm	846
956 x 756 mm	856
Ø 1000 mm	848
Ø 1200 mm	886
	750 x 500 mm Ø 790 mm 956 x 756 mm Ø 1000 mm

## **GARANTIES**

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*



- > Inoxydable > Incassable > Insensible aux UV
- > Grande longévité > Garantie 10 ans


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
854	9 mètres	15,4	1010 x 200 x 1010
846	11 mètres	16	1010 x 200 x 1010
856	20 mètres	20	1300 x 200 x 970
848	20 mètres	20	1050 x 200 x 1050
886	30 mètres	32	1300 x 200 x 1300

- > Cadre : le cadre en PVC expansé est traité anti-UV pour éviter le craquèlement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité
- > Qualité Inox : optique en acier inoxydable, incassable et insensible aux UV. La précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie

#### FABRICATION FRANÇAISE


## **SCHÉMA DE FIXATION**






- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
- > A installer exclusivement sur des poteaux en acier

#### **DIMENSIONS**



# Ø 600 (846) - Ø 800 (848) Ø 1000 (886) Ø 790 (846) - Ø 1000 (848) Ø 1200 (886)

#### **CONSEIL DE POSE**



V2 - 09.19 \*Sous réserve d'une utilisation normale